



Краска для потолка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловая сополимерная вододисперсионная декоративная белая потолочная краска для внутренних работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Водная основа
- ✓ Матовая текстура
- ✓ Идеальный баланс белизны и кроющей способности
- ✓ Воздухопроницаемость

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краску для потолков Fawori предпочтительно использовать на сатиновых штукатурках, шпатлевках, гипсокартонных поверхностях и старых окрашенных или загрунтованных потолках внутри помещений без запыления.

НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь, что поверхность нанесения гладкая, прочная и способна выдержать грунтовку и верхний слой краски. Удалите любые пятна, пыль, жир, рыхлые слои и произведите необходимое выравнивание поверхности. При нанесении на бетон, необработанный бетон и новые оштукатуренные поверхности дождитесь окончания срока схватывания (28 дней).

При нанесении и до полного высыхания убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности составляет от +5°C до +30°C, и защитите поверхности от замерзания. Для нанесения используйте кисть, валик или распылитель.

Наша продукция подходит для нанесения на поверхности оснований, которые построены в соответствии с Общетехническими строительными нормами № 26568 от 30.06.2007. На сайте www.fawori.com вы можете ознакомиться с формами MSDS (листок данных о безопасности материала) и TDS (лист технических данных), содержащими подробную информацию о применении, рисках, связанных с безопасным обращением, и мерах предосторожности.

При использовании безвоздушного распыления

Давление: 140 бар

Угол наклона сопла: 50°

Размер сопла (дюймы): 0.019"

Разбавление (Водой): 10-15 % (от объема)

РАЗБАВЛЕНИЕ

Рекомендуется наносить в два слоя после разбавления чистой водой на 20-25% при нанесении кистью или валиком.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (at 20°C, 65% RH при температуре 20°C, 65% относительной влажности)

Время высыхания до отлипа: 1 час

Время высыхания между грунтовкой и покрытием: 6 часов

Время окончательного высыхания: 24 часа (время сушки может увеличиться в условиях повышенной относительной влажности и пониженной температуры)

РАСХОД МАТЕРИАЛА

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, 1 кг краски можно окрасить площадь 7-10 м² в один слой. Для определения точного расхода проведите пробное нанесение.

ХРАНЕНИЕ

Продукт может храниться в невскрытой упаковке в течение 3 лет в сухом и прохладном месте, вдали от холода и прямых солнечных лучей. Сразу после использования необходимо плотно закрыть крышку.



УПАКОВКА

9 Л, 5 Л, 2.5 Л

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ

Осторожно

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНОСТИ

P101 При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке.

P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой /. Защищать глаза/ лицо.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.



Соответствует требованиям стандарта Турецкой Республики № TS 5808/2012.



Соответствует требованиям Свода стандартов "G".

TSE

Устойчивость к мокрому истиранию: Класс 5

Покрывающая способность: Класс 2 (7м²/л)

Размер гранулы: тонкий

Блеск: Матовая текстура

Настоящий продукт изготовлен Акционерным обществом "Betek A.Ş." с сертификатом о соответствии требованиям стандартов

TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.

Редакция от 1 марта 2020