



Грунтовка фасадная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Кремнийорганическая, водоэмульсионная фасадная грунтовка с акриловым сополимером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой связующее звено между краской и поверхностью, улучшая сцепление и уменьшая расход краски. Предотвращает неравномерное впитывание наносимой краски в поверхность.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Фасадная грунтовка Fawori Exterior Primer используется в качестве грунтовки для отделки необработанного бетона, гладких и шероховатых оштукатуренных поверхностей, поверхностей покрытых материалами на минеральной основе, а также выцветших самонесущих старых окрашенных поверхностей на силиконовой или акриловой основе.

НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь в том, что поверхность нанесения прочная, сухая, чистая и устойчивая. Удалите все виды пятен, пыль, жир и рыхлые слои. При нанесении на бетон, необработанный бетон, новые оштукатуренные поверхности дождитесь периода схватывания (28 дней) и очистите частицы отслоившейся штукатурки скребком или другими аналогичными способами. При необходимости выровняйте и зашпаклюйте поверхность. Приступать к окрашиванию следует после нанесения соответствующей грунтовки. Рекомендуется избегать работы с 10 утра до 04 вечера в жаркую погоду. Рекомендуется наносить краску на затененные стены. Обеспечьте поддержание температуры окружающей среды и поверхности в диапазоне от +5°C до +30°C, а также защитите поверхность от любых осадков, росы и инея.

Наша продукция подходит для нанесения на поверхности оснований, которые построены в соответствии с Общетехническими строительными нормами № 26568 от 30.06.2007.

При использовании безвоздушного распыления:

Давление: 140 бар

Угол наклона сопла: 50°

Размер сопла (дюймы): 0.013"

Разбавление: 5%

РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью и валиком разбавьте чистой водой максимум на 10%, а при распылении - максимум на 5%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C, 65% относительной влажности):

Время высыхания грунтовки: 6-8 часов

РАСХОД МАТЕРИАЛА

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, 1 кг грунтовки можно окрасить площадь 4,5 – 7,5 м² в один слой. Для определения точного расхода проведите пробное нанесение.



ХРАНЕНИЕ

Продукт может храниться в невскрытой упаковке в течение 3 лет в сухом и прохладном месте, вдали от холода и прямых солнечных лучей. Сразу после использования необходимо плотно закрыть крышку.

УПАКОВКА

9 л, 5 л, 2,5 л

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ

Осторожно

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНОСТИ

P101 При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке.

P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой /. Защищать глаза/ лицо.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

**Номер позиции**

27.560/1.25, 03/2, 25.048/13, 27.560/7

Номер тарифа

04.472, 04.472/1

Настоящий технический паспорт подготовлен на основе данных лабораторных исследований, проведенных в нормальных условиях. Для получения более подробной информации, не представленной выше, просим обращаться к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не будет нести ответственность за неисправности, которые могут возникнуть вследствие недостаточной осведомленности. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в представленную информацию.

Настоящий продукт изготовлен Акционерным обществом "Betek A.Ş." с сертификатом о соответствии требованиям стандартов TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.

Редакция от 3 марта 2020 г.